河南省郑州市新郑龙湖经济开发区向东工业园
www.xinlinaimo.com
电话 0371-63386106

技术动态

标准版本、检测口径、粒度分布与使用工艺。涉及数值的地方都标了依据的标准号，验收时可以直接抄进技术协议。

全部文章

白刚玉主成分不含铁，成品里却仍有磁性物。来源多在破碎研磨设备、管道与包装环节。说明磁选与检测方式、哪些工序必须提这一项，以及现场快速判断的办法。

同是 W14，一袋倒出来蓬松、一袋发实。松装密度反映粒形与分布，直接影响流动性、填充与抛光液悬浮。说明怎么测、四类影响因素，以及它为什么不在常规检测单上。

细号微粉受潮或压实后会结成硬块，分散不开就直接变成划痕源。说明 25 kg 编织袋、纸袋、纸桶、吨袋四种包装各适合什么号段，运输与仓储要注意什么，结块到什么程度还能用、什么程度必须报废。

D50 是中位径，一半颗粒比它细；目数是筛网孔数，两者不是换算关系。说明 D50、D3、D94 各管什么，为什么同一批料激光法与电阻法测出的 D50 会不同，验收该把哪几个数写进合同。

客户报 F600、我们回 W14，检测单 D50 一个 9.3μm 一个 10μm，像发错货。本篇列出 W 号（GB 2477-83）、JIS R6001 的 #号与 FEPA 42-2 的 F 号三套体系的中位径与粗端限值对照。

郑州新利耐磨材料有限公司

产品导航

快速链接

联系方式

本资料为产品与服务说明，参数为常规控制值；实际供货以双方确认的技术协议与随货批次检测报告为准。